

HYWEMA®

SIIRRETTÄVÄ RASKAAN KALUSTON AJONEUVONOSTIN

– JÄRJESTELMÄ, JOKA ON LYÖNYT ITSENSÄ LÄPI –

Uudenaikaisissa korjaamoissa on suuntaus selvästi menossa ajoneuvojen nostoon, lattian jäädessä ehjäksi.

HYWEMA-nostojärjestelmiä toimitetaan seuraavasti:

	Tilausnumero
RG 5/2 HD, neljällä nostimella ohjauspöydällä SP 4 (neljälle nostimelle)	4 004 700 001

RG 5/2 HD, neljällä nostimella ohjauspöydällä SP 6 (kuudelle nostimelle)	4 004 700 002
---	---------------

RG 5/2 HD, kuudella nostimella ohjauspöydällä SP 6 (kuudelle nostimelle)	4 004 700 003
---	---------------

Ohjauspöytä SK6 A3-F

Tekniset tiedot:

Nostokyky/yksikkö 5 tn

Yhteisnostokyky 4 nostinta = 20 tn, 6 nostinta = 30 tn

Nostokorkeus 1600 mm

Yhden yksik. mitat: pituus 1300 mm, leveys 1200 mm,
korkeus 2625 mm

Nosto- ja laskunopeus 52 cm/min

Käyttö: sähkömekaaninen 380 V/50 Hz

Saatavana myös erikoistilauksesta nostopäitä 20 tn asti
(koko yksikkö tällöin 120 tn)



HYWEMA siirrettävät ajoneuvonostimet
sopivat mm:
RASKAAN KALUSTON KORJAAMOILLE
PALOKUNNILLE
LIIKENNOITSIJÖILLE
TEOLLISUUDELLE
KULJETUSLIIKKEILLE
KAUPUNKIEN KORJAAMOILLE
LIIKKENELAITOKSILLE
TVL:N KORJAAMOILLE
PUOLUSTUSLAITOKSEN KORJAAMOILLE



Jälleenmyyjä:

HYWEMA®
JOSEF SCHWAHLEN

Maahantuojaja:

oy alftan ab Karjalas



DIESEL ÅSTRÖM
OULUN AUTOLIIKE O.Y.
Puh. 981 - 223 211
OULU - NUMMIKATU 41