

615-RAY Traktori Solis Solis 26 9+9 4WD 1.3

Valmistenumero	MEMGMKSNGEPH59192
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä

Perustiedot

Merkki	Solis
Kauppanimi	Solis 26 9+9 4WD
Ajoneuvoluokka	T2 / Traktori
Ajoneuvoryhmä	Luokka T2a, Maataloustraktori
Rekisteritunnus	615-RAY
Valmistenumero	MEMGMKSNGEPH59192
Käyttö	Myyntivarasto
Vakuutus	Pohjola 11.12.2025
Käyttöönottopäivä	12.12.2023
Ensirekisteröinti Suomeen	12.12.2023
Tyyppi	Solis 26 9+9 M5
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	6
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	5
Tyyppihyväsyntänumero	e5*167/2013*00018*06
Variantti	4LA4CV
Versio	DNWT
Valmistaja/maahantuoja	International Tractors Limited, Vill Chak Gujran, P.O Piplanwala, Hoshiarpur - 146022, Punjab, India

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	1 319
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	18,20
Huippunopeus (km/h)	16
Melu ohiajossa (dB)	77,00
Melu paikoillaan (dB)	77,00

Katsastustiedot

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Pvm 12.12.2023

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka) 2016/1628 - EV2/D

Dieselöljy

CO (ESC g/kWh)	2,91000
Hiukkaset (ESC g/kWh)	0,14000
HC/THC+NOx (ESC g/kWh)	4,96000

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 1

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	2 895
Leveys (mm)	1 550
Korkeus (mm)	2 140

Massatiedot

Omamassa (kg)	1 460
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	2 000
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	5 000
Perävaunumassa jarruin (kg)	3 000
Perävaunumassa jarruitta (kg)	1 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	800
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	800
Akselivälit (mm)	1 570

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	1 200
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	1 200

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
6.0-12			76/A6/72A8	tyyppihyväksytty
6.0-12			63/A6	tyyppihyväksytty
7-14			95/A6	tyyppihyväksytty
6.50/80-12			80/A8/93A8	tyyppihyväksytty
6.50/80-12			82/A8	tyyppihyväksytty
6.50/80-12			96,A8	tyyppihyväksytty
6.50/80-12			93,A8	tyyppihyväksytty
7.00-12			A8/88	tyyppihyväksytty
23x8.50-12			113/A2	tyyppihyväksytty
23x8.50-14			94/A6	tyyppihyväksytty
220/55R12			82/A8/82B	tyyppihyväksytty
220/55R12			82/A8B	tyyppihyväksytty
23x8.50-12			102/A6	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
8.30-20			96/A6/92A8	tyyppihyväksytty
8.30-20			96/A6	tyyppihyväksytty
8.3-24			105/A6	tyyppihyväksytty
280/70R18			114/A8/B	tyyppihyväksytty
280/70R18			114/A8/111	tyyppihyväksytty
280/70R18			114,A8	tyyppihyväksytty
300/70R20			120B	tyyppihyväksytty
33x15.5-16.5			148/A2	tyyppihyväksytty
13.6-16			121/A6	tyyppihyväksytty
280/70R16			112/A8/112	tyyppihyväksytty
280/70R16			112/A8/B	tyyppihyväksytty
33x15.5-16.5			121/A6	tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava

Kyllä

Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Mekaanisesti käytett.jarrut
----------------------------------	-----------------------------

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Akseli 2

Seisontajarru	Kyllä
---------------	-------

Lisälaitteet

Valinnaisena lisävarusteena etukuormaaaja (ei sisälly omamassaan)